

### **Beispiel 1:**

Neubau EFH ohne Keller.  
Feuerstätte noch unbekannt.  
(ggf. Rauchrohranschluß weglassen und später anbohren)  
Schornsteinfeger reinigt vom Dachboden aus.  
Gesamthöhe 9,00 m (40 cm über First).  
Luftzufuhr über Rohrkanal von Draußen.



### **ISOMIT-Systemschornstein**

Dreischaliger Isolierschornstein, geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten für feste Brennstoffe (bis 400 °C Abgastemperatur), aus 25 cm hohen ISOMIT-Leichtbeton-Mantelsteinen mit Dämmschicht und 50 cm hohen Keramik-Innenrohren, komplett einschl. aller erforderlichen Formstücke, Systembestandteile, Zubehör und Nebenarbeiten nach Angabe, Oberkante Fundament bis Mündung.

Alle ausgeschriebenen Teile frei Baustelle liefern und nach Montageanweisung des Herstellers montieren, einschl. Vorhalten von Geräten und - sofern erforderlich - von Rüstung.

System-Bestell-Nummer: 29809

Höhe: 9,00 m

Innenmaß: 18/18 cm

Außenmaße: 38/38 cm

bestehend aus Grundbausatz und laufenden Metern, incl. unterer Revisionsöffnung, und einer beschichteten Leichtabdeckplatte für die Schornsteinmündung (allseitig 15 cm größer als Mantelsteinaußenmaß).

- ISOMIT-Systemschornstein, wie vor beschrieben
- Mehr- oder Minderlängen gegenüber Pos. 1 werden mit .... EUR zuzügl. MWSt. je Meter Schornstein abgerechnet.
- Zulage für Lieferung und Herstellung einer verschließbaren **oberen Revisionsöffnung**
- Zulage für Lieferung und Montage einer **Regenhaube** zum Einstecken in den Mündungsabschluß als Schutz gegen Schlagregen
- Zulage für Lieferung und Montage einer **Schornsteinkopfhalterung** zur Befestigung im Dachdurchgang
- Zulage für einen Zuluftfuß:  
Lieferung und Montage eines Zuluftfußes zum Isomit-Schornstein, Höhe ca. 1,30 m, bestehend aus einem innengedämmten Zuluftsockel, einer Trennplatte aus Stahlbeton und einem Reinigungselement mit Revisionstüre. Die Ecklöcher der Mantelsteine sind bewehrt und mit zwei Schraubhülsen zur Aufnahme von Seilschlaufen mit Gewinde RD12 versehen. Die Montage erfolgt oberhalb der in der Bodenplatte verlegten Zuluftleitung.
- Zulage für Lieferung und Montage einer Rußschutztüre

### **Liefernachweis:**

**Josef van Loon GmbH**  
**Stauverbrink 14**  
**48308 Senden**  
**Tel: 02536 -799**  
**Fax: 02536 – 8908**  
**cvl@josef-van-loon.de**

**Obere Kaiserswertherstr. 52**  
**47249 Duisburg**  
**Tel: 0203-700028**  
**Fax: 0203-702486**