

Beispiel 3:

Neubau EFH mit Keller, oder MFH mit Eigentumswohnungen.
Feuerstätte unbekannt (Kaminofen oder „normal großer“ Kamineinsatz)
Schornsteinfeger reinigt über Dach (Tritte/ Sicherheitseinrichtungen)
Schornsteinhöhe 11,00 m
(Schutz gegen Regenwasser: Schornstein im Keller: Regenwasserablauf
Schornstein in der Wohnung: Regenhaube)



ISOMIT K-Schornstein

Dreischaliger Isolierschornstein, geeignet zum raumluftunabhängigen Betrieb und zur Abgasführung von Feuerstätten für feste Brennstoffe (bis 400 °C Abgastemperatur), aus 25 cm hohen ISOMIT-Leichtbeton-Mantelsteinen, Luftschicht für die Verbrennungsluftzuführung, 50 cm hohen Keramik-Innenrohren mit werkseitig montierter Dämmschicht, komplett einschl. aller erforderlichen Formstücke, Systembestandteile, Zubehör und Nebenarbeiten nach Angabe, Oberkante Fundament bis Mündung. Alle ausgeschriebenen Teile frei Baustelle liefern und nach Montageanweisung des Herstellers montieren, einschl. Vorhalten von Geräten und - sofern erforderlich - von Rüstung.

System-Bestell-Nummer: 501820
Höhe: 11,00
Innenmaße: 18/18 cm
Außenmaße: 46/46 cm

bestehend aus Grundbausatz und laufenden Metern, incl. unterer Revisionsöffnung, Feuerstättenanschluss 90° (Höhe nach Vorgabe des Planers) und einer beschichteten Leichtabdeckplatte für die Schornsteinmündung (allseitig 15 cm größer als Mantelsteinaußenmaß).

- ISOMIT K-Schornstein, wie vor beschrieben
- Mehr- oder Minderlängen gegenüber Pos. 1 werden mit EUR zuzügl. MWSt. je Meter Schornstein abgerechnet.
- Zulage für Lieferung und Montage eines **Regenwasserableiters** (alternativ **Regenhaube**)
- Zulage für Lieferung und Montage einer **Schornsteinkopfhalterung** zur Befestigung im Dachdurchgang

Liefernachweis:

Josef van Loon GmbH
Stauverbrink 14
48308 Senden
Tel: 02536 -799
Fax: 02536 – 8908
cvl@josef-van-loon.de

Obere Kaiserswertherstr. 52
47249 Duisburg
Tel: 0203-700028
Fax: 0203-702486

ISOMIT K-Schornstein
zuzügl. MWSt. %
Gesamtpreis