

#### **Beispiel 4:**

EFH mit Keller, Heizung noch unbekannt (Öl, Gas, Pellets)  
Feststofffeuerstätte z.B. Kamineinsatz mittlerer Größe  
Reinigung des Schornsteinfegers vom Spitzboden aus.  
Höhe: 11,00 m



#### **ISOMIT K-Schornstein und ISOMIT GW3 -Abgasleitungssystem als Kombi-System**

Dreischaliger Isolierschornstein, geeignet zum raumluftunabhängigen Betrieb und zur Abgasführung von Feuerstätten für feste Brennstoffe (bis 400 °C Abgastemperatur), und zweischalige, Abgasleitung, geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten für gasförmige und flüssige und feste Brennstoffe (bis 400 °C Abgastemperatur), aus 25 cm hohen ISOMIT-Leichtbeton-Kombimantelsteinen, Luftschicht für die Verbrennungsluftzuführung, 50 cm bzw. 66 cm hohen Keramik-Innenrohren mit werkseitig montierter Dämmschicht im K-Zug, komplett einschl. aller erforderlichen Formstücke, Systembestandteile, Zubehör und Nebenarbeiten nach Angabe, Oberkante Fundament bis Mündung. Alle ausgeschriebenen Teile frei Baustelle liefern und nach Montageanweisung des Herstellers montieren, einschl. Vorhalten von Geräten und - sofern erforderlich - von Rüstung.

System-Bestell-Nummer: 524820  
Höhe: 11,00 m  
Innenmaße ISOMIT K-Zug: 18/18  
Innenmaße ISOMIT ASS GW3-Zug: DN 140  
Außenmaße: 43/74 cm

bestehend aus Grundbausätzen und laufenden Metern, incl. unteren Revisionsöffnungen, Feuerstättenanschlüssen 90° (Höhe nach Vorgabe des Planers) und einer beschichteten Leichtabdeckplatte für die Schornsteinmündung (allseitig 15 cm größer als Mantelsteinaußenmaß).

- ISOMIT K-Kombi-System, wie vor beschrieben
- Mehr- oder Minderlängen gegenüber Pos. 1 werden mit .... EUR zuzügl. MWSt. je Meter Schornstein abgerechnet.
- Zulage für Lieferung und Montage eines **Regenwasserableiters** für den K-Zug
- Zulage für Lieferung und Montage einer **Dichtung für den Rauchgaszug** bei Anschluß einer Öl- oder Gasfeuerung
- Zulage für Lieferung und Montage einer **Dichtung für die Luftzuführung bei Gegenstrombetrieb** (raumluftunabhängiger Betrieb)
- Zulage für Lieferung und Herstellung verschließbarer **oberer Revisionsöffnungen**
- Zulage für Lieferung und Montage einer **Schornsteinkopfhalterung** zur Befestigung im Dachdurchgang

#### **Liefernachweis:**

**Josef van Loon GmbH**  
**Stauverbrink 14**  
**48308 Senden**  
**Tel: 02536 -799**  
**Fax: 02536 – 8908**  
**cvl@josef-van-loon.de**

**Josef van Loon GmbH**  
**Obere Kaiserswertherstr. 52**  
**47249 Duisburg**  
**Tel: 0203 - 700028**  
**Fax: 0203 - 702486**

ISOMIT K-Kombi-System  
zuzügl. MWSt. .... %  
Gesamtpreis