

ISOMIT-Standard-Systemschornstein

Dreischaliger Isolierschornstein, geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten für feste Brennstoffe (bis 400 °C Abgastemperatur), aus 25 cm hohen ISOMIT-Leichtbeton-Mantelsteinen mit Dämmschicht und 50 cm hohen Keramik-Innenrohren, komplett einschl. aller erforderlichen Formstücke, Systembestandteile, Zubehör und Nebenarbeiten nach Angabe, Oberkante Fundament bis Mündung. Alle ausgeschriebenen Teile frei Baustelle liefern und nach Montageanweisung des Herstellers montieren, einschl. Vorhalten von Geräten und - sofern erforderlich - von Rüstung.

ISOMIT-Standard

System-Bestell-Nummer:.....

Höhe:m

Innenmaß:cm

Außenmaße: cm

bestehend aus Grundbausatz und laufenden Metern, incl. unterer Revisionsöffnung, und einer Leichtbetonabdeckplatte für die Schornsteinmündung mit Überstand und einem Dehnfugenblech aus Edelstahl.

- ISOMIT-Systemschornstein, wie vor beschrieben
- Mehr- oder Minderlängen gegenüber Pos. 1 werden mit EUR zuzügl. MWSt. je Meter Schornstein abgerechnet.
- Zulage für Lieferung und Herstellung einer verschließbaren **oberen Revisionsöffnung**
- Zulage für Lieferung und Montage einer Regenhaube zum Einstecken in den Mündungsabschluß als Schutz gegen Schlagregen
- Zulage für Lieferung und Montage einer **Schornsteinkopfhalterung** zur Befestigung im Dachdurchgang
-
- Zulage für Lieferung und Montage eines Regenwasserableiters
- Zulage für Lieferung und Montage eines Zuluftfußes:
Lieferung und Montage eines Zuluftfußes zum Isomit-Schornstein, Höhe ca. 1,30 m, bestehend aus einem innengedämmten Zuluftsockel, einer Trennplatte aus Stahlbeton und einem Reinigungselement mit Türe. Die Ecklöcher der Mantelsteine sind bewehrt und mit zwei Schraubhülsen zur Aufnahme von Seilschlaufen mit Gewinde RD12 versehen. Die Montage erfolgt oberhalb der in der Bodenplatte verlegten Zuluftleitung.

Liefernachweis:

Josef van Loon GmbH
Stauverbrink 14
48308 Senden
Tel: 02536 -799
cvl@josef-van-loon.de

Josef van Loon GmbH
Obere Kaiserswertherstr. 52
47249 Duisburg
Tel: 0203 - 700028