

ISOMIT K-Schornstein

Dreischaliger Isolierschornstein, geeignet zum raumluftunabhängigen Betrieb und zur Abgasführung von Feuerstätten für feste Brennstoffe (bis 400 °C Abgastemperatur), aus 25 cm hohen ISOMIT-Leichtbeton-Mantelsteinen, Luftschicht für die Verbrennungsluftzuführung, 50 cm hohen Keramik-Innenrohren mit werkseitig montierter Dämmschicht, komplett einschl. aller erforderlichen Formstücke, Systembestandteile, Zubehör und Nebenarbeiten nach Angabe, Oberkante Fundament bis Mündung.

Alle ausgeschriebenen Teile frei Baustelle liefern und nach Montageanweisung des Herstellers montieren, einschl. Vorhalten von Geräten und - sofern erforderlich - von Rüstung.

ISOMIT K-Schornstein

System-Bestell-Nummer:.....

Höhe:

Innenmaße:

Außenmaße:

bestehend aus Grundbausatz und laufenden Metern, incl. unterer Revisionsöffnung, Feuerstättenanschluss 90° (Höhe nach Vorgabe des Planers) und einer Abdeckplatte für die Schornsteinmündung (allseitig 15 cm größer als Mantelsteinaußenmaß).

- ISOMIT K-Schornstein, wie vor beschrieben

- Mehr- oder Minderlängen gegenüber Pos. 1 werden mit EUR zuzügl. MWSt. je Meter Schornstein abgerechnet.

- Zulage für Lieferung und Herstellung einer verschließbaren **oberen Revisionsöffnung**

- Zulage für Lieferung und Montage eines **Regenwasserableiters**

- Zulage für Lieferung und Montage einer **Schornsteinkopfhalterung** zur Befestigung im Dachdurchgang

-Zulage für Lieferung und Montage einer Regenhaube zum Einstecken in den Mündungsabschluß als Schutz gegen Schlagregen

-Zulage für Lieferung und Montage eines werkseitig hergestellten Fertigfußes

Liefernachweis:

Josef van Loon GmbH
Stauverbrink 14
48308 Senden
Tel: 02536 -799
cvl@josef-van-loon.de

Josef van Loon GmbH
Obere Kaiserswertherstr. 52
47249 Duisburg
Tel: 0203 - 700028